

Спецификация

- Промышленный PoE коммутатор с DIN-креплением



Технические характеристики

Модель	Коммутатор Optimus U1EI-8F/2S		
Сетевые порты	8 портов до 100 Мбит/с RJ-45, PoE+ 2 порта до 1000 Мбит/с SFP, Uplink		
Сетевые стандарты	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX standards IEEE 802.3x flow control		
PoE Стандарт	IEEE 802.3af/at		
Контакты PoE	1/2+, 3/6-		
Watchdog	Да		
Переключатели режимов работы коммутатора	<u>10M</u> Переключает порты 1-8 в режим 10 Мбит/с, дальность передачи данных может достигать 250м	<u>VLAN</u> Изолирует порты 1-8 друг от друга, связь осуществляется только с Uplink-портами	<u>AI_PoE</u> Включает функцию Watchdog на портах 1-8
PoE Бюджет	До 240 Вт		
Питание коммутатора	DC 44 – 58В		
Потребление	В простое: ≤ 4 Вт; Макс.: ≤ 240 Вт		
Метод коммутации	Store-and-Forward		
Коммутационная способность	5,6 Гбит/с		

Скорость пересылки пакетов	4,1664 Mpps@64byte
Таблица MAC-адресов	4k
Jumbo-frame	16Kb
Пакетный кэш	2MB (flow control)
Светодиоды состояния	PW1, PW2, FX1, FX2, Link/Activity, PoE
Электрозащита	От разряда на корпус – до 6кВ, в порт – до 4кВ, на вход питания – до 4кВ
Требования к окружающей среде	Рабочая температура: от -40°C до 60°C Относительная влажность: от 5% до 95% (без конденсата) Температура хранения: от -40°C до 85°C
Физические характеристики	Размеры корпуса: 139×109×48мм Размеры со всеми деталями: 143×127×48мм Вес: 0,58 кг
Комплектация	Коммутатор x 1 Клеммная колодка 6 pin x 1 Руководство x 1
Система охлаждения	Пассивная
Совместимость	Несовместим с SFP-модулем Optimus MP-RJ45-100m